



## Produktdatenblatt Innensprechstelle BSV2012, Video, 6-Draht

Die elegante Innensprechstelle BSV2012 Video ergänzt das SKS Portfolio um ein hochwertiges Basismodell im Videosegment, das in vielfältigen Projektsituationen überzeugt.

### Leistungsmerkmale

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Rufabschaltung (automatische Reaktivierung nach 12 Stunden)
- Zusatzfunktionen über Touch Display: Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 und Busaktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern), Einstellung von Ruf Lautstärke und Rufmelodien sowie Farbe, Kontrast und Helligkeit
- 8,9 cm (3,5“) TFT Color Display
- Automatisches Einschalten des TFT Displays bei eingehendem Türruf
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Mithör- und Mitsehsperrung
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 3 Innensprechstellen
- Polyphone Ruftöne wählbar (Unterscheidung zwischen Tür- und Etagenruf möglich)
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Lautstärke der Rufmelodie in 5 Stufen einstellbar
- Menüsprache in Deutsch oder Englisch wählbar
- Freisprechfunktion
- Durchsetzungsfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung
- Internsprechfunktion mit bis zu 6 Teilnehmern
- Aufputzmontage

### Varianten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe
100069	BSV2012 Video, Freisprechen, 6-Draht	weiß

### Technische Daten

Elektrische Daten	
Spannungsversorgung-	20 bis 28 VDC
Spannung a+/b-	19 bis 23 VDC
Allgemeines	
Display	320 x 240 Pixel, 8,9 cm (3,5“)
Temperatur	-10 °C bis +45 °C
Feuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	90 x 180 x 18 mm
Schutzart	IP20
Konformität zu EU Richtlinien und Niederspannungsrichtlinie	EMV 2014/30/EU; EN55022 und EN55024, EG 2014/35/EU