



## Produktdatenblatt Innensprechstelle BSH2012, Hörer, 2-Draht

Mit der innovativen BSH2012 Audio setzt SKS einen aktuellen Standard: Ohne Kompromisse fokussiert sich diese Sprechstelle mit ihrem Design auf das Wesentliche. Die BSH2012 Audio ist die Innovation der SKS Basismodelle im Segment der Hörersprechstellen.

### Leistungsmerkmale

- SKS BUS-Technik
- Hörersprechstelle (ergonomischer Hörer wird per Magnet gehalten; Rufannahme über Hörer)
- Tastenfunktionen: Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 und Busaktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Mithörsperre
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innenstationen
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Lautstärke der Rufmelodie 5-fach einstellbar
- Bedienung über 6 kapazitive Muldentasten (ermöglichen die optimale Bedienbarkeit für jede Altersklasse)
- Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar
- Aufputzmontage

### Varianten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe
200027	BSH2012, Audio, Hörer, 2-Draht	weiß	200029	BSH2012, Audio, Hörer, 2-Draht, mit ATÖ-Funktion	weiß

### Technische Daten

Elektrische Daten	
Spannung a+ / b-	19 – 23 VDC
Allgemeines	
Temperatur	-10°C bis +45°C
Feuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	89 x 230 x 23 mm
Schutzklasse	IP20