



Produktdatenblatt Innensprechstelle BSH2012, Hörer

Mit der intuitiv bedienbaren BSH2012 Audio setzt SKS einen aktuellen Standard: Diese Innensprechstelle fokussiert sich ohne Kompromisse auf das Wesentliche in ihrem Design. Die BSH2012 Audio ist das Fundament der SKS Basismodelle im Segment der Hörsprechstellen.

Leistungsmerkmale

- ✓ SKS BUS Technik
- ✓ Hörsprechstelle (ergonomischer Hörer wird per Magnet gehalten; Rufannahme über Hörer)
- ✓ Tastenfunktionen: Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (automatische Reaktivierung nach 12 Stunden)
- ✓ Schaltfunktionen möglich (ohne zusätzliche Adern, über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095)
- ✓ Optische Rufsignalisierung über LED
- ✓ Mithörsperre
- ✓ Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- ✓ Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- ✓ 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- ✓ Lautstärke der Rufmelodie in 5 Stufen einstellbar
- ✓ Bedienung über 6 kapazitive Muldentasten (ermöglichen die optimale Bedienbarkeit für jede Altersklasse)
- ✓ Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar
- ✓ Aufputzmontage

Varianten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Maße (B x H x T)
200027	BSH2012, Audio, Hörer, 2-Draht	weiß	89 x 230 x 23 mm

Mit automatischer Türöffnerfunktion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe	Maße
200029	BSH2012, Audio, Hörer, 2-Draht, mit ATÖ-Funktion	weiß	89 x 230 x 23 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

Spannung a+ / b-	19 – 23 VDC
------------------	-------------

Allgemeines

Temperatur	-10°C bis +45°C
Feuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	89 x 230 x 23 mm
Schutzklasse	IP20