

skS - Kinkel Elektronik GmbH - Im Industriegebiet 9 - 56472 Hof / Westerwald

SKS-Kinkel Elektronik GmbH
 Frau Nadine Lück
 Im Industriegebiet 9

56472 Hof

Seite 1 von 9
 Datum 23.09.2016
 Ihre Kundennr. 17733
 Angebotsnr. 120381

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an

Bearbeiter Nadine Lück
 Telefon +49(0)2661/98088-107
 Fax +49(0)2661/98088-200
 E-Mail n.lueck@skS-kinkel.de

Ihre Anfrage

vom 21.09.2016
 mit Nr. Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit
 Kontakt Comfort Türstation bis 48 WE
 Frau Nadine Lück

Angebot 120381

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit Comfort-Türstation Multitouch bis 48 WE, Stand 21.09.2016

Objektname / Objektort:

Für das benannte Objekt wird eine 6-Draht-Video-BUS-Anlage angeboten.

Wir gehen von 1 Gebäude mit 1 Zugang und maximal 48 Wohneinheiten mit jeweils einer aktiven Sprech- oder Videoverbindung im Objekt aus. Bei größeren Anlagen, Sonderlösungen oder Parallelschaltungen (gleichzeitiges Klingeln) von Videoendgeräten bitten wir um Rücksprache.

Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Die Installationsrichtlinien von SKS sind einzuhalten. Bei Nichteinhaltung entfällt unsere Gewährleistung und eine von uns etwa gegebene Garantie. Nichteinhaltung kann zu Funktionsstörungen und irreparablen Defekten von Anlagenteilen führen. Sollte Ihnen kein technisches SKS-Informationsmaterial vorliegen, sprechen Sie uns bitte an.

Leitungsführung

Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 und VDE 0100 sind zu erfüllen. Um Störbeeinflussung zu vermeiden, muss auf getrennte Führung von Stark- und Schwachstromleitungen geachtet werden. Ein Abstand von mindestens 10 cm ist einzuhalten. Die gemeinsame Verlegung und direkter ungesicherter Kontakt von Stark- und Schwachstromkabeln in Kabeltrassen ohne leitfähige geerdete Trennstegge ist nicht zulässig. Um Störungen auf den BUS-Leitungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Versorgungsleitung (~12 VAC für Namensschild-Beleuchtung der Türstation und Türöffner) getrennt vom Bus-Kabel zu verlegen. Ab 20 m Kabellänge ist dafür ein separates Kabel (z.B. JY(St) Y 2 x 2 x 0,8 mm) unbedingt nötig.

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage		Seite	2 von 9
vom	21.09.2016	Datum	23.09.2016
mit Nr.	Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit	Ihre Kundennr.	17733
Kontakt	Comfort Türstation bis 48 WE	Angebotsnr.	120381
	Frau Nadine Lück		

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

Leitungsmaterial

Als Installationskabel wird der Kabeltyp JY(ST)Y empfohlen. Als zugehörige Drahtdurchmesser können 0,6 mm oder 0,8 mm verwendet werden. Bei der Verwendung von 0,6 mm Draht-Durchmesser verkürzt sich die maximale Entfernung zwischen Türstation und Innensprechstelle von 150 auf 75 Meter. Die Auswahl oder Eignung hängt allein von den wirksamen Kabellängen im Objekt ab. Die zulässigen Kabellängen und Schleifenwiderstände sind in der SKS-Planungshilfe (2-Draht-Audio/6-Draht-Video) entsprechend angegeben. Für 6-Draht-Video-BUS-Anlagen reicht im Regelfall und ohne Zusatzfunktionen ein Kabeltyp mit 4 x 2 x 0,8 mm für die Steigleitungen. Von der Verteilung zur Haustürstation ein Kabel 4 x 2 x 0,8 mm und ein Kabel 4 x 0,8 mm.

Bei abweichenden bauseits vorhandenen Kabeltypen und nicht eindeutigen Kabelstrukturen (Sanierungen) kontaktieren Sie bitte unsere Mitarbeiter im SKS-Support. Alle Installationswege sollten bevorzugt auf dem kürzesten Verlegungsweg erfolgen.

Für alle Kabelklemmstellen und zentrale Knotenpunkte sind nur zugelassene Federzugklemmen - oder Schraubklemmen - mit Drahtschutz zu verwenden. LSA+ Leisten mit gestapelten Drähten und Schraubklemmen ohne Drahtschutz sind nicht zulässig und führen zwangsläufig bei unsachgemäßer Anwendung zu erheblichen Funktionsstörungen!

Wir gehen von maximal 1500 m Gesamtleitungsnetz und maximal 150 m Videosignalpfad von der Kamera bis zur weit entferntesten Innensprechstelle aus. Werden diese Grenzen überschritten, bitten wir um Rücksprache.

Stichleitungen an den Steigleitungen

Sollte bei der Verdrahtung nicht von Sprechstelle zu Sprechstelle durchgeschliffen werden, sondern über einen Etagentaster bzw. über eine Verteilung in der Wohnung verdrahtet werden, entsteht ein Stich. Hier sind entsprechend viele Passivverteiler 320S einzuplanen.

Wir gehen von keiner Parallelschaltung (gleichzeitiges Klingeln) von Video-Innensprechstellen oder einem IP-Gateway aus. Bei Parallelschaltung von Video-Innensprechstellen sind in der jeweiligen Steigleitung 2 Adern zusätzlich nötig sowie ein zusätzlicher Ausgang am Aktivverteiler 3162-V2.

1	800278	<p>Haustürstation BUS-Technik (AV)</p> <p>Ursprüngliche Artikelnummer: HTS-BUS(AV)</p> <p>Haustürstation für den Einbau einer COMFORT-Glastürstation</p> <p>Material: Aluminium eloxalfarben (Farbtöne silber, gold, schwarz, braun), Aluminium RAL-beschichtet, Edelstahl geschliffen Korn 320, Aluminium in Edelstahl-Optik, VA Titan <i>(bitte das gewünschte Material angeben)</i></p> <p>Kasten: Aufputz 58 mm, Unterputz mit Winkelrahmen und Blechkasten, Unterputz mit Blechkasten, Bodenöffnend zum Türeinbau</p> <p>bestückt mit:</p> <p>1 Ausschnitt für SKS-Glastürstation</p> <p>1 Sonder Lautsprecher-Gitter 55 x 44, mit festen Ecken, 3 mm Sprechfuge, mit *****-Platte hinterlegt</p> <p>1 Mikroloch</p>	1 Stück
---	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage

vom 21.09.2016
 mit Nr. Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit
 Kontakt Comfort Türstation bis 48 WE
 Frau Nadine Lück

Seite 3 von 9
 Datum 23.09.2016
 Ihre Kundennr. 17733
 Angebotsnr. 120381

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

Gravuren: wahlweise mit oder ohne Gravuren (z. B. Gebäude- oder Etagengravuren, Hausnummer, Straßenname)

Sondereinbauten: evtl. Spezialschlösser und Scharniere mit Fangbändern (von der Größe der HTS abhängig), evtl. beleuchtete Elemente (z.B. Hausnummer, Straßenname), evtl. Vorrüstung für Zutrittskontrollanlagen

Platten-Nr.:
 Plattenmaß:
 Kastenmaß:
 Abdeckmaß:

2	800640-B	TORX-Schraubenschlüssel M4 Winkel TX20-Torx-Winkelschlüssel M4	1	Stück		
---	----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

3	60004410	Glastürstation il vetro COMFORT V2 (ML-Version)	1	Stück		
---	----------	--------------------------------------------------------	---	-------	--	--

6-Draht-Video /Audio-Technik
 Farbe: schwarz
 mit externer Mikrofon- / Lautsprechereinheit

- 14,5 cm (5,7") großes Multitouch Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung
- Komfortsuchfunktion über Touch-Tastatur
- Inbetriebnahme und Konfiguration am Gerät oder per Web-interface über PC/Laptop
- Integrierte Color-Kamera
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten der Bedienoberfläche (Grafiken optional statt Text darstellbar)
- Display mit symbolischer und textlicher Zustandsinformation (entspr. DIN 18040 - Barrierefreies Bauen)
- Codeschlossfunktion mit rotierender Ziffernanzeige
- Vandalismusgeschützt durch Sicherheitsglas

Bitte schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung!

Glasmaß: 195 x 195 x 4 mm
 Lochmaß: 184 x 184 x 70 mm
 Hohlwandmaß: 179 x 179 x 70 mm

Maßangabe BxHxT

COMFORT Türstation Multitouch - Jetzt auch als Film für Sie

Schauen Sie sich den Film gleich an:
<https://www.sks-kinkel.de/comfort-tuerstation/>
eingebaut in Haustürstation

4	300089	Basis-Kompaktnetzteil	1	Stück		
---	--------	------------------------------	---	-------	--	--

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage

vom 21.09.2016
 mit Nr. Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit
 Kontakt Comfort Türstation bis 48 WE
 Frau Nadine Lück

Seite 4 von 9
 Datum 23.09.2016
 Ihre Kundennr. 17733
 Angebotsnr. 120381

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

- Versorgung von bis zu 96 Innensprechstellen und max. 8 Türstationen
- Versorgung von bis zu 30 Namensschildbeleuchtungen
- Versorgung von Türöffnern mit 12 VAC mit max. 1 Ampere
- Eingangsnennspannung: 207 - 253 VAC / 50 Hz
- Arbeitstemperaturbereich: -5 °C bis +45 °C
- Schutzklasse IP20

Maße: 105 x 90 x 71 mm ohne Anschlussklemmen (6TE)

5 30009001 6-Draht-Video-Kompaktnetzteil 1 Stück

- Versorgung von bis zu 96 Video-Innensprechstellen und bis zu 4 Kameras
- Ohne zusätzliche Komponenten für bis zu 4 Steigleitungen einsetzbar
- Geeignet für Anbindung an Linienenerweiterung
- Eingangsnennspannung: 207 - 253 VAC / 50 Hz
- Arbeitstemperaturbereich: -5 °C bis +45 °C
- Schutzklasse: IP20

(nur in Verbindung mit Artikel 300089)

Maße: 105 x 90 x 71 mm ohne Anschlussklemmen (6TE)

6 300054 Schaltnetzteil 1 Stück

Ursprüngliche Artikelnummer: 4806-V2

- Eingangsnennspannung: 220 - 240 VAC
- Ausgangsnennspannung: 28 VDC
- Ausgangsnennstrom: 1,7 A
- Arbeitstemperaturbereich: -5 °C bis +50 °C
- Schutzklasse IP20

Maße: 71 x 95 x 68 mm (4TE)

Bedarfspositionen

Die tatsächlich benötigte Menge der drei folgenden Komponenten ist abhängig von der Kabelsituation vor Ort, und bei Bestellung bitte mit unserem technischen Support abzustimmen.

Ein zusätzlicher Videoaktivverteiler ist bei mehr als 4 Steigleitungen vorzusehen.

7 300049 Videopassivverteiler 1 Stück

Ursprüngliche Artikelnummer: 320-s

- Wird bei Stichleitungen an der Steigleitung benötigt
- Einbau in UP-Schalterdose, z.B. hinter dem Etagentaster
- 1 Ausgang für eine Stichleitung/Sprechstelle
- Einsatz mehrerer Videopassivverteiler möglich

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage

vom 21.09.2016
 mit Nr. Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit
 Kontakt Comfort Türstation bis 48 WE
 Frau Nadine Lück

Seite 5 von 9
 Datum 23.09.2016
 Ihre Kundennr. 17733
 Angebotsnr. 120381

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

- Symmetrische Videoübertragung
- Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis + 55 °C
- Schutzklasse IP20

Maße: 16 x 35 x 7 mm

8 300042 Videopassivverteiler 1 Stück

Ursprüngliche Artikelnummer: 320

- Einbau in UP-Schalterdose
- 4 Ausgänge für Steigleitungen
- Einsatz mehrerer Videopassivverteiler möglich
- Symmetrische Videoübertragung
- Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis + 55 °C
- Schutzklasse IP20

Maße: 30 x 48 x 15 mm

9 300040 Videoaktivverteiler 1 Stück

Ursprüngliche Artikelnummer: 3162-V2

- Symmetrische Videoübertragung
- Zur Verteilung des Videosignals auf bis zu 4 Steigleitungen
- Einsatz mehrerer Aktivverteiler möglich
- Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis + 55 °C
- Schutzklasse IP20

Maße: 105 x 91 x 70 mm (6TE)

Bedarfspositionen

10 300022 Schaltaktor 1 Stück

Ursprüngliche Artikelnummer: 4507

- Anzugszeit der Relais zwischen 1 Sek. und 11 Min., getrennt einstellbar
- Relaiskontakt: 10 A (250 VAC / 30 VDC)
- Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C
- Schutzklasse IP20

Maße: 70 x 91 x 70 mm (4TE)

11 300032 TK-Adapter 1 Stück

Ursprüngliche Artikelnummer: 271-A

- Weiterschaltung nach Zeit (Kettenanruf), Zeit einstellbar
- Für jeden Teilnehmer 2 Rufnummern konfigurierbar:
 1. Rufnummer nur intern (max. 4 Stellen)
 2. Rufnummer intern oder extern (max. 22 Stellen)
- Konfigurierbar über Telefon oder PC
- Wird pro Telefonanlage einmal benötigt
- RS232 zu USB-Adapterkabel ist im Lieferumfang enthalten
- Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage

vom 21.09.2016
 mit Nr. Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit
 Kontakt Comfort Türstation bis 48 WE
 Frau Nadine Lück

Seite 6 von 9
 Datum 23.09.2016
 Ihre Kundennr. 17733
 Angebotsnr. 120381

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

— Schutzklasse IP20

Maße: 138 x 90 x 37 mm (8TE)

Sprechstellen

Bitte beachten Sie hierzu die Farbangaben der Sprechstellen in unserem Katalog.

12	100041	Serie HTV4600 Ursprüngliche Artikelnummer: HTV-4606-6-K-w - Hörer wird per Magnet gehalten (für jede Altersklasse ideale Aufhängung garantiert) Merkmale: - Bustechnik: 6-Draht-Video-BUS - Farbe: weiß - Oberfläche: Kunststoff - Montageart: Aufputz - Kommunikationsart: Sprechstelle mit Hörer - Display: 8,9 cm (3,5") TFT color-Display - Klingeltöne: 8 Hausruf und 4 Etagenrufmelodien - Ruftonlautstärke: 5-fach einstellbar - Maße: 90 x 255 x 43 mm	1	Stück		
----	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

Alternativpositionen

13	100069	BS2012 Video Freisprechen weiß, 6-Draht Technische Spezifikationen: - SKS BUS-Technik - Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein) - Zusatzfunktionen über Touch-Display: Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 (4507) – ohne zusätzliche Adern), Einstellung Ruf lautstärke und Rufmelodien, Kontrast- und Helligkeitsregelung - TFT-Display 8,9 cm (3,5") - Automatisches Einschalten des TFT-Displays bei einem eingehenden Türruf - Optische Rufsignalisierung über LED - Mithör- und mitsehgesperrt - Ein-Mann-Installation und Programmierung - Optional Parallelschaltung von bis zu 3 Innenstationen - 8 Intervall-Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien - Menüführung in deutsch oder englisch wählbar - Freisprechfunktion - Sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrundgeräuschunterdrückung - Internsprechfunktion bis zu 6 Teilnehmern - Polyphone Ruftöne wählbar (Unterscheidung zwischen Tür- und Etagenruf möglich) - Aufputz	1	Stück		
----	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage		Seite	7 von 9
vom	21.09.2016	Datum	23.09.2016
mit Nr.	Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit	Ihre Kundennr.	17733
Kontakt	Comfort Türstation bis 48 WE	Angebotsnr.	120381
	Frau Nadine Lück		

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

Maße: 90 x 180 x 17 mm

14	100059	Serie DS2010 Video polyphon glänzend	1	Stück		
-----------	---------------	---------------------------------------------	----------	--------------	--	--

Ursprüngliche Artikelnummer: DS2010-FS-V-6-w-poly-glanz

- Oberfläche glänzend
- mit polyphonen Klingeltönen
- Bedienung über beleuchteten Centerkey
- Bei Rufoingang Statusanzeige über LED-Leuchtring

Merkmale:

- Bustechnik: 6-Draht-Video-BUS
- Farbe: weiß
- Oberfläche: Kunststoff
- Montageart: Aufputz
- Kommunikationsart: Freisprechstelle
- Display: 8,9 cm (3,5") TFT color-Display
- On-Screen-Menü: ja
- Klingeltöne: 8 Hausruf und 4 Etagenrufmelodien
- Rufonlautstärke: 5-fach einstellbar
- Maße: 90 x 212 x 23 mm

15	100057	Serie DS2010 Video polyphon	1	Stück		
-----------	---------------	------------------------------------	----------	--------------	--	--

Ursprüngliche Artikelnummer: DS2010-V-6-w-poly

- mit polyphonen Klingeltönen
- Bedienung über beleuchteten Centerkey
- Bei Rufoingang Statusanzeige über LED-Leuchtring
- Hörer wird per Magnet gehalten (für jede Altersklasse ideale Aufhängung garantiert)

Merkmale:

- Bustechnik: 6-Draht-Video-BUS
- Farbe: weiß
- Oberfläche: Kunststoff
- Montageart: Aufputz
- Kommunikationsart: Sprechstelle mit Hörer
- Display: 8,9 cm (3,5") TFT color-Display
- On-Screen-Menü: ja
- Klingeltöne: 8 Hausruf und 4 Etagenrufmelodien
- Rufonlautstärke: 5-fach einstellbar
- Maße: 90 x 275 x 41 mm

16	10002101	Serie il-Vetro Video	1	Stück		
-----------	-----------------	-----------------------------	----------	--------------	--	--

- Wertige Oberfläche aus Sicherheitsglas
- Bedienung über kapazitive Tastensensoren

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage		Seite	8 von 9
vom	21.09.2016	Datum	23.09.2016
mit Nr.	Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit	Ihre Kundennr.	17733
Kontakt	Comfort Türstation bis 48 WE	Angebotsnr.	120381
	Frau Nadine Lück		

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
--------	------------	-------------	-------	---------	-------	------------

Merkmale:

- Bustechnik: 6-Draht-Video-BUS
- Farbe: weiß
- Oberfläche: Glas
- Montageart: Aufputz
- Kommunikationsart: Freisprechstelle
- Display: 8,9 cm (3,5") TFT color-Display
- Internsprechen: bis 2
- Klingeltöne: 8 Hausruf und 4 Etagenrufmelodien
- Ruftonlautstärke: 5-fach einstellbar
- Maße: 95 x 230 x 29 mm

Sprechstelle CASA & DS2010 Video Freisprechen mit Bildspeicherfunktion

Bitte beachten Sie, dass diese Sprechstellen mit Zusatzversorgung betrieben werden. Wir bitten um Rücksprache mit dem SKS-Support.

17	100067	Serie CASA Basis mit Bildspeicher, Farbe: weiß	1 Stück
		- 6 Draht Video BUS Freisprechstelle	
		- 17,8 cm (7") TFT Display	
		- Auflösung 800x480	
		- Resistiver Touch	
		- Bildspeicherfunktion mit SD Karte	
		- 8 Hausruf und 4 Etagenrufmelodien	
		- Ruftonlautstärke 5 fach einstellbar	
		- Ruftonabschaltung	
		- optische Rufsignalisierung	
		- Oberfläche: Kunststoff	
		- Montageart: Aufputz	
		- Maße: 220 x 197 x 22 mm	
		- Farbe: weiß	

18	100061	Serie DS2010 Video Bildspeicher glänzend	1 Stück
		Ursprüngliche Artikelnummer: DS2010-FS-V-6-w(B)-glanz	
		- Oberfläche glänzend	
		- Mit Bildspeicherfunktion	
		- Bedienung über beleuchteten Centerkey	
		- Bei Rufeingang Statusanzeige über LED-Leuchtring	
		Merkmale:	
		- Bustechnik: 6-Draht-Video-BUS	
		- Farbe: weiß	
		- Oberfläche: Kunststoff	
		- Montageart: Aufputz	
		- Kommunikationsart: Freisprechstelle	
		- Display: 8,9 cm (3,5") TFT color-Display	
		- On-Screen-Menü: ja	
		- Klingeltöne: 8 Hausruf und 4 Etagenrufmelodien	
		- Ruftonlautstärke: 5-fach einstellbar	
		- Maße: 90 x 212 x 23 mm	
		- Bildspeicher: bis 160 Bilder	

Fortsetzung nächste Seite

Ihre Anfrage		Seite	9 von 9
vom	21.09.2016	Datum	23.09.2016
mit Nr.	Ausschreibungstext 6-Draht-Video-BUS mit	Ihre Kundennr.	17733
Kontakt	Comfort Türstation bis 48 WE	Angebotsnr.	120381
	Frau Nadine Lück		

Posnr.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Betrag EUR
19	300054	Schaltnetzteil Ursprüngliche Artikelnummer: 4806-V2 – Eingangsnennspannung: 220 - 240 VAC – Ausgangsnennspannung: 28 VDC – Ausgangsnennstrom: 1,7 A – Arbeitstemperaturbereich: -5 °C bis +50 °C – Schutzklasse IP20 Maße: 71 x 95 x 68 mm (4TE)	1	Stück		

Versandart: GLS

Haustürstationen, Stelen und Briefkastenanlagen sind Sonderanfertigungen und somit vom Umtausch ausgeschlossen!

SKS-Haustürstationen, Briefkastenanlagen und Stelen sind für den Aussenbereich geeignet. Achten Sie bei der Planung jedoch trotzdem darauf, dass die Anlagen nicht der Hauptwetterseite zugewandt sind. Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn die Anlagen an wettergeschützten Stellen montiert bzw. überdacht werden.

Unserem Angebot liegen die von Ihnen überlassenen Anforderungen / Beschreibungen / technischen Unterlagen, ggf. das von Ihnen überlassene Leistungsverzeichnis zugrunde. Es geht im Übrigen von SKS-Basisplänen aus. Es bezieht sich auf die uns bei Angebotserstellung bekannten Informationen. Diese entnehmen Sie bitte unserer Beschreibung im Anschreiben. Bei von uns erst nach Angebotserstellung festgestellten Abweichungen des Angebots von den Grundlagen des Angebots sowie dem Auftraggeber / Käufer zuzurechnenden Leistungsänderungen behalten wir uns eine Überprüfung und Anpassung der angebotenen Produkte und Preise vor.

Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Die Installationsrichtlinien von SKS-Kinkel Elektronik GmbH sind einzuhalten. Bei Nichteinhaltung entfällt unsere Gewährleistung und eine von uns etwa gegebene Garantie. Nichteinhaltung kann zu Funktionsstörungen führen. Sollte Ihnen kein SKS-Planungshilfe vorliegen, sprechen Sie uns bitte an. Gerne senden wir Ihnen dies per e-mail zu.

SKS COMFORT-Türstation Multitouch - jetzt lieferbar!

Multifunktionalität in ihrer schönsten Form -
Audio-/Videosprechanlage, Zutrittskontrolle und Informationssystem in einem.

Mehr Informationen unter:
sks-kinkel.de/comfort-tuerstation

Bei Fragen zu unserem Produktportfolio stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße von Ihrer Familie Kinkel mit Team SKS

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können Sie unter <https://www.sks-kinkel.de/agb/> einsehen. Gerne senden wir Ihnen diese auch auf Anforderung (per e-mail) zu. WEEE 74287963 .Angebotsgültigkeit: 1 Monat ab Angebotsdatum.

Warenwert	Porto	Nettobetrag	Mwst 19%	Gesamtbetrag	EUR
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00