

Mit Bildspeicher und Oberfläche in weiß hochglänzend (optional)



Beschreibung

Zentrales Element der Serie DS2010 ist der charaktervolle Bedienring. Ein gelungenes Wechselspiel aus langlebiger und emotionaler Gestaltung zeichnet diese Serie aus – ganz im Sinne von Universal Design. Sie können bei dieser Serie wählen zwischen Video- und Audiosprechstellen – mit Freisprechfunktion oder alternativ mit Hörer.

Technische Spezifikationen



90 x 212 x 23 mm / Freisprechen
90 x 275 x 41 mm / mit Hörer
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe



Verfügbare Farben:
schwarz / weiß

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme (bei DS2010 Freisprechen), Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein)
- Kontrast- und Helligkeitsregelung
- Potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 (4507) – ohne zusätzliche Adern)
- Automatisches Einschalten des TFT-Displays bei einem eingehenden Türruf
- Optische Rufsignalisierung über LED-Leuchtring
- Mithör- und mitsehgesperrt
- Ein-Mann-Installation und Programmierung
- Optional Parallelschaltung bis zu 3 Innenstationen
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Ruftonlautstärke 5-fach einstellbar über Centerkey
- Texteinblendung (OSD-Funktion) im TFT-Farbdisplay zur Anzeige des Menüs