



## Produktdatenblatt Innensprechstelle HT4600, Hörer, 2-Draht

Die HT4600 reduziert die Bedienelemente auf das Wesentliche. Der ergonomisch geformte und mittels Magnet positionierte Hörer ermöglicht eine komfortable Bedienung für jede Altersklasse.

### Leistungsmerkmale

- SKS BUS-Technik
- Tastenfunktionen: Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Klingeltöne, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein)
- Schaltfunktionen möglich (ohne zusätzliche Adern, über Schaltaktor 300022 und Busaktormodul 300095)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Hörer wird per Magnet gehalten (für jede Altersklasse geeignet)
- Mithörsperre
- Ein-Mann-Installation und -Programmierung
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien
- Rufonlautstärke 5-fach einstellbar
- Optional 6 Zusattasten für Internsprechfunktion
- Aufputzmontage

### Varianten

#### 4 Tasten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe
200009	HT4600 (4 Tasten), Audio, 2-Draht	weiß

#### 4 Tasten + 6 Tasten für Internruffunktion

Artikel Nr.	Bezeichnung	Farbe
200010	HT4600 (10 Tasten), Audio 2-Draht	weiß

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Spannung a+/b- 19-23 VDC

#### Allgemeines

Temperatur -10°C bis +45°C

Feuchtigkeit 20% bis 90%, nicht kondensierend

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 82 x 193 x 33 mm inkl. Hörer

Schutzart IP20